



## Directives pour la pièce n° 30554 - WML-80C, ensemble de sas

Cette trousse contient :

Légende	N° de pièce	Description	Qt é	Légende	N° de pièce	Description	Qté
1	29022L	Porte du panneau avant	1	2	21437L	Panneau Supérieur	1
3	30527L	Panneau Gauche	1	4	30528L	Panneau Droit	1
5	29019	Panneau de Base	1		2120103	Vis 10 x ¾ po (19 mm)	18
	29112	Feuillet d'instruction	1				

**REMARQUE** : Cette trousse de vestibule doit être installée avant les travaux de câblage électrique et les canalisations d'alimentation en mazout.

1. Fixer le panneau droit au panneau de la base à l'aide de 2 vis à tôle n° 10 x ¾ po (19 mm). Le panneau de droite a une grande ouverture dans la partie inférieure, permettant le passage d'un tuyau d'air de combustion vers le brûleur à mazout. On trouve des trous pour les vis le long du rebord arrière du panneau de la base, qui serviront plus tard à fixer le sas à la fournaise.
2. Fixer le panneau gauche au panneau de la base à l'aide de 2 vis à tôle n° 10 x ¾ po (19 mm).
3. Fixer le panneau supérieur aux deux côtés à l'aide de 3 vis à tôle n° 10 x ¾ po (19 mm) par côté.

Noter l'agencement des petits et gros orifices le long des panneaux de la base et latéraux. La Trousse de vestibule se servira des vis à l'avant de la fournaise qui correspondent aux petits orifices susmentionnés.

4. Retirer les vis à tôle du panneau avant de la fournaise qui correspondent uniquement aux petits orifices situés sur le rebord arrière de la base des panneaux avant et latéraux du sas.

**REMARQUE** : Ne pas retirer toutes les vis du panneau avant de la fournaise.

5. Placer le vestibule déjà assemblé contre le panneau avant de la fournaise, et aligner les trous de vis du sas aux orifices correspondants du panneau avant de la fournaise.
6. Fixer le vestibule en place à l'aide des vis qui ont été retirées de la fournaise.

**CONSEIL** : Afin de faciliter l'alignement des attaches, ne pas resserrer complètement les vis avant d'avoir vissé chacune des vis 2 ou 3 tours.

**REMARQUE** : Des vis à tôle supplémentaires sont fournies avec cette trousse au cas où celles qui ont été retirées de la fournaise seraient égarées.

FOURNAISE WML-B EXISTANTE

